MOÍNHO TRITURADOR DE CARCAÇAS

TRITURADOR DE CARCAÇAS DE SUÍNOS E BOVINOS COM CAÇAMBA DE ELEVAÇÃO

É um equipamento destinado para triturar carcaças de animais inteiros, preveniente da mortalidade durante o ciclo de criação.
Equipado com sistema de caçamba de elevação, acionado por guincho elétrico para facilitar o manejo.

KIT PARA ADAPTAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO

CHIP, CAVACO, PELLETS E BRIQUET

PELLETS QUEIMA EXTERNA

PELLETS CONVENCIONAL

IMPLEMENTOS

TRITURADOR DE CAMA DE AVIÁRIO

	AB 115-T	AB 150-T	AB 220-T
Largura útil de corte	1,15 m	1,50 m	2,20m
Comprimento Total	1,35 m	1,70 m	2,40 m
Largura	65 m	65 m	65 m
Altura	1,05 m	1,05 m	1,05 m
Peso	250kg	280kg	360kg
Potência Necessária de trator	45cv	60cv	90cv
RPM do Cilindro	970	970	970

ENLEIRADOR DE CAMA DE AVIÁRIO

Equipamento certo para enleirar, foi desenvolvido para facilitar e agilizar com rapidez e com economia o manejo sanitário da cama, facilitando assim a sua fermentação.

- Chassis robusto fabricado em aço carbono nacional com certificação.
- Duas Roscas de alta vazão.
- Sistema de lubrificação das correntes por gotejamento de óleo.
- Montado com rolamentos blindados.
- Sistema de apoio para manter nivelado o equipamento.
- Acionado por Cardan.

AB 2000 T
Potência mínima do Trator: 65cv.
Largura de trabalho: 2,00mts
Peso: 400 kg

AB 1600 T
Potência mínima do Trator: 45cv.
Largura de trabalho: 1,50mts
Peso: 350 kg

ESPALHADOR DE CAL

Equipamento desenvolvido em chapas de aço de alta resistência aumentando a vida útil e trazendo melhor custo benefício ao produtor, montado com rolamentos blindados.

AB 180T
Especificações
Altura: 1,08m.
Larg. total: 2,10m.
Larg. de aplicação: 1,90m.
Comprimento: 65cm.
Capacidade: 350kg.
Vazão: até1kg/m².

AB 200T
Especificações
Altura: 1,15m.
Larg. total: 2,30
Larg. de aplicação: 2,10m.
Comprimento: 65cm.
Capacidade: 400kg.
Vazão: até1kg/m².

TRITURADOR DE CAMA DE AVIÁRIO

Ficha Técnica	AB 65 2x2	AB 75
Motor 4 tempos	13cv Gas	13cv Gas
Largura do Cilindro	65cm	75cm
Rotação de Cilindro	1350 RPM	1200RPM

DIVERSOS

QUEIMADOR DE PENA

- Onze lança chamas com estrutura em aço inoxidável;
- Rodas Grandes;
- Tubo de distribuição de gás em inox;
- Roda de apoio com regulagem de altura;
- Largura de queima útil: 1m.

ESPALHADOR DE CAL MANUAL

Estrutura em aço reforçado.
Largura total: 1,20m.
Largura de aplicação: 1,00m.
Altura: 78cm
Capacidade de cal: 100kg
Vazão: até 800gr/m².

ESCARIFICADOR MOTORIZADO

Comprimento total com badana: 1,60mt.
Comprimento sem badana: 1,20mt.
Largura total com afastadores de niple: 90cm.
Largura útil: 75cm.
Número de garfos: 5
Motor: 2cv de dois tempos e 52 cilindrada.

QUEIMADOR DE PENA A TRATOR

Queimador de penas tratorizado com 27 queimadores 2 metros de área de queima.

Vinte Sete lança chamas com estrutura em aço inoxidável;
Tubo de distribuição de gás em inox;
Largura de queima útil: Dois Metros.

Experiência faz parte do NOSSO Legado!

AgroBona Ind. de Equipamentos.

55 (45) 3206.1900
www.agrobona.com.br

agrobona@agrobona.com.br

Assistência Técnica
(45) 99141.0933

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2023

BR 277, Km 651 + 300m - Distrito de Agrocafeeira
Matelândia/PR - CEP 85.887-000

Nossos produtos podem sofrer alterações em características mostradas sem aviso prévio.
AgroBona - Todos os Direitos Reservados

Indústria de Equipamentos para Avicultura, Suinocultura e Tratamento de Resíduos Orgânicos.

AgrobonaOficial

AQUECEDORES DE AR
CAVACO / PELLETS / CHIP E LENHA

Modelos disponíveis nessa versão:

AB 35-01	motor turbina	1 de 5cv
AB 36-00	motor turbina	2 de 3cv
AB 38-00	motor turbina	2 de 4cv
AB 40-00	motor turbina	2 de 5cv
AB 42-00	motor turbina	2 de 6cv

Todos os modelo contém

Foguista motor de 1/4
Vibrador motor de 1/2
Redutor elicóide 1,5cv

AS DIMENSÕES MÍNIMAS PARA O ABRIGO (CASINHA) DOS AQUECEDORES SÃO: 4,0M DE LARGURA POR 10,0M DE COMPRIMENTO POR 2,80M DE ALTURA.

O TAMANHO DA PORTA PARA TODOS OS AQUECEDORES DEVE SER DE 2,60M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA.

ATENÇÃO

Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 centimetros de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

AQUECEDORES DE AR
HÍBRIDOS – PELLETS / LENHA

Modelos disponíveis nessa versão:

	Motor
AB 35-01 Híb.	1 de 5 cv
AB 36-00 Híb.	2 de 3 cv
AB 38-00 Híb.	2 de 4 cv
AB 40-00 Híb.	2 de 5 cv
AB 42-00 Híb.	2 de 6 cv

O modelo AB 35-01 Híb. tem foguista:
2 motores de 1/4 cv
Todos os outros modelos Híb. tem foguista:
1 motor de 1/2 e 1 motor de 1/4 cv

AS DIMENSÕES MÍNIMAS PARA O ABRIGO (CASINHA) DOS AQUECEDORES SÃO: 4,0M DE LARGURA POR 10,0M DE COMPRIMENTO POR 2,80M DE ALTURA.

O TAMANHO DA PORTA PARA TODOS OS AQUECEDORES DEVE SER DE 2,60M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA.

ATENÇÃO

Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 centimetros de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

AQUECEDORES DE AR
PELLETS

Modelos disponíveis nessa versão:

	Motor
AB 35-01 Pellets	5 cv
AB 36-00 Pellets	2 de 3 cv
AB 38-00 Pellets	2 de 4 cv
AB 40-00 Pellets	2 de 5 cv
AB 42-00 Pellets	2 de 6 cv

Todos os modelo contém
Silo de 0,4m³

AS DIMENSÕES MÍNIMAS PARA O ABRIGO (CASINHA) DOS AQUECEDORES SÃO: 4,0M DE LARGURA POR 10,0M DE COMPRIMENTO POR 2,80M DE ALTURA.

O TAMANHO DA PORTA PARA TODOS OS AQUECEDORES DEVE SER DE 2,60M DE ALTURA POR 2,20M DE LARGURA.

ATENÇÃO

Para o melhor rendimento dos aquecedores, todas as casinhas devem ter uma abertura de entrada de ar para o aquecedor com o mínimo de 1 metro de comprimento por 30 centimetros de largura na parede, ou uma abertura de 0,33m².

AQUECEDORES DE AR
LENHA

AQUECEDORES DE AR – SUPER

Modelos disponíveis nessa versão:

	Motor
AB 42-00 Super	2 de 6 cv
AB 40-00 Super	2 de 5 cv
AB 38-00 Super	2 de 4 cv
AB 36-00 Super	2 de 3 cv
AB 33-17 Super	1 de 5 cv

Todos os modelo contém foguista de
1 motor de 1/4 cv

AQUECEDORES DE AR – CONVENCIONAL

Modelo	*Motor*
AB 33-17	1 de 5 cv
AB 28-15	1 de 4 cv
AB 26-14	1 de 3 cv
AB 21-12	1 de 2 cv

Todos os modelo contém foguista de
1 motor de 1/4 cv

ROTO ACELERADOR DE COMPOSTAGEM

RAC – AVES

		Frango Pesado	Frango Griller
RAC Aves 80	Capacidade até:	70.000 Aves (alojadas)	150.000 Aves (alojadas)
RAC Aves 120	Capacidade até:	150.000 Aves (alojadas)	280.000 Aves (alojadas)
RAC Aves 200	Capacidade até:	250.000 Aves (alojadas)	380.000 Aves (alojadas)

RAC – SUÍNOS

RAC 120 - Suínos terminação	Capacidade até:	4.500 animais (alojadas)
RAC 120 - Suínos Matriz	Capacidade até:	1.700 animais (alojadas)
RAC 200 - Suínos terminação	Capacidade até:	6.000 animais (alojadas)
RAC 200 - Suínos Matriz	Capacidade até:	2.500 animais (alojadas)

DESIDRATADOR

DESIDRATADOR DE CARCAÇAS
AB 350 D – PELLETS E LENHA

Desenvolvido para uma solução eficiente a destinação de carcaças de animais mortos, buscando o máximo otimizar o processo de compostagem, eliminando qualquer tipo de chorume e mal cheiro de uma composteira convencional com um baixo custo e com facilidade de manuseio e ainda reduzindo o composto inicial em ate 70% no seu volume e 55 % no seu peso.

Reforçado em chapas de aço e equipado com moto redutor, possui descarga automática e abastecimento manual à lenha, com opção de alimentação automática à pellets

AB 350 D Lenha

	AB-350D	AB-450D	AB-650D	AB-850D
Largura (mm)	1.450	1.690	1.900	1.950
Comprimento (mm)	2.590	2.590	2.910	3.210
Altura (mm)	2.150	2.310	2.250	2.500
Peso do Equipamento (kg)	837	903	1.153	1.237

ATENÇÃO

O abrigo do desidratador deverá ter uma entrada de ar, para melhor funcionamento do equipamento e evitar o super aquecimento dos motores